

PLEJE
&
VEDLIGEHOELDELSE



PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT før pleje og vedligeholdelse): Sørg for at lampen er slukket og strømmen afbrudt.

GALVANISERET STÅL

Galvaniseret stål er fra nyt blankt i overfladen. Over tid vil overfladen skifte farve til en ensartet mat grå. Skulle der komme mindre ridser og skrammer på overfladen, vil disse med tiden ligeledes blive udlignet til mat grå.

Vask anbefales 3 – 4 gange årligt med vand iblandet lidt opvaskemiddel. Mangelfuld vedligeholdelse af lampen kan medføre rustangreb.

Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler samt slibende redskaber, da disse kan skade overfladen permanent.

KROM

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. For mere grundig rengøring anvendes en blød klud opvredet i håndvarmt, rent vand. Aftør straks med en tør klud.

Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler samt slibende redskaber, da disse kan ødelægge overfladen permanent.

LAKEREDE OVERFLADER

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. For mere grundig rengøring anvendes en ren blød klud opvredet i håndvarmt, rent vand. Aftør straks med en tør klud.

Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler samt slibende redskaber, da disse kan ødelægge overfladen permanent.

Fingerringe af sølv kan afsætte mørke mærker på lyse lakerede overflader, som ligner ridser. Disse kan som regel fjernes ved forsigtig brug af husholdingsprit påført en blød, ren klud. Aftør forsigtigt ridser til den er fjernet. OBS: Undgå at gnubbe for hårdt, da det kan skade lakken permanent.

MESSING

Messingen på Cph Lightings lamper er børstet og påført en transparent lak for at bevare en ensartet og smuk overflade. Undgå derfor at anvende pudsemidler og andre slibende midler, samt aggressive rengøringsmidler og opløsningsmidler, som kan skade lakken permanent.

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. For mere grundig rengøring anvend en blød klud opvredet i håndvarmt, rent vand. Aftør straks med en tør klud.

POLYETHYLEN

Polyethylen er et genanvendeligt, slagfast og UV-resistent plastmateriale.

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. For mere grundig rengøring anvendes en blød klud opvredet i håndvarmt, rent vand. Aftør straks med en tør klud.

Undgå aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler, samt slibende redskaber, da disse kan ødelægge overfladen permanent.

Fjernelse af alger på udendørslamper af polyethylen:

Lav en mild opløsning af et miljøvenligt algefjerningsmiddel*. Afrмонтér diffuseren (skærmen) fra fatningsdelen. Påfør opløsningen i cirkelbevægelser med en blød børste eller klud. Lad virke i 15-30 minutter.

Skyl diffuseren med rent vand og børst samtidig med en blød børste i lette cirkelbevægelser indtil opløsningen og snavet er skyllet af. Aftør diffuseren med en tør klud. Vigtigt: Diffuseren skal være helt tør både indeni og udenpå, inden fatningsdåsen påsættes igen.

*)Cph Lighting anbefaler produktet "ALGEFRI" fra Ecostyle, som kan købes i de fleste byggemarkeder.

POLYKARBONAT

Polykarbonat er et syntetisk fremstillet plastmateriale. Materialet er meget slagfast, har gode optiske egenskaber og en skinnende overflade.

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. For mere grundig rengøring anvend en blød klud opvredet i håndvarmt, rent vand. Aftør straks med en tør klud.

Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler samt slibende redskaber, da disse kan ødelægge overfladen permanent.

TRÆ (LAKERET OG OLIERET)

Massivt træ er et levende materiale, og det er derfor vigtigt at man behandler det korrekt. Ligeledes skal man være opmærksom på, at træet kan ændre sig over tid.

Cph Lighting Peak lamper i massiv eg har følgende overflader: Natur eg og Bejdet eg: Lakeret. Røget eg: Olieret.

Til den daglige vedligeholdelse aftørres overfladen med en ren og tør klud. Til mere grundig rengøring anvend en blød klud opvredet i rent lunkent vand. Aftør straks herefter med en tør klud.

Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler samt slibende redskaber, da disse kan ødelægge overfladen permanent.

Særligt vedr. olierede overflader:

Oliebehandlet røget eg kan tørre ud, hvis det udsættes for meget sollys, og skal efter behov have en oliebehandling for at bevare gløden. Dog ikke for ofte, da træet skal bevare sit matte udtryk. Avend en egnet møbelolie og følg producentens brugsanvisning.

